

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
г. Москва, 115054
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

27.12.2024 № 752/ИП-ПЛ
на № _____ от _____

Техническое задание на поставку и доставку дизельного топлива для снабжения тепловозов.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д.53 ,стр.5, помещ. 1А/1.

| Наименование | | Характеристики | | Количество |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| дизельное топливо | | ГОСТ 305–82 | | До 12 тонн в месяц |
| Наименование услуги | Количество | Время экипировки | Срок поставки | |
| Доставка с экипировкой в тепловоз | до 12 тонн в месяц, партиями до 5 тонн, по заявкам Заказчика | Экипировка 5 тонн в тепловоз до 30 минут. | с 1 января 2025г. по 31 декабря 2025г. Стоимость доставки фиксируется на весь период, изменению не подлежит. | |

Место отгрузки топлива: город Рязань, Южный промышленный узел, 8, Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Место доставки: город Рязань, район ж.д. станции Стенькино-2, экипировка непосредственно в тепловоз. Емкости для хранения отсутствуют.

Срок доставки после получения заявки от Заказчика:

Заявка на поставку и доставку подается Заказчиком за 2-4 дня.

Требования к качеству и безопасности товара предъявляемое к характеристикам дизельного топлива, применяемого в тепловозных дизелях Д-50, установленных на локомотивах серии ТЭМ-2

| Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82) | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|----|
| Показатели | Норма для марок | | |
| | Л | З | А |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 |
| Фракционный состав: | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 255 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 | 340 | 330 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
| Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климатической зоны: | -10 | -35 | - |
| Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климатической зоны: | -5 | -25 | - |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: | | | |
| Температура вспышки в закрытом тигле, для тепловозных дизелей °С, не ниже: | 62 | 40 | 35 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: вида I | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см ³ топлива, не более | 40 | 30 | 30 |
| Кислотность, мг КОН/100 см ³ топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
| Йодное число, г I ₂ /100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более | 860 | 840 | 830 |

Примечание.

Для топлив марок Л, З, А: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемый Груз равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах. Гарантийные обязательства на Груз вступают в силу с момента передачи Груз от Перевозчика к Заказчику и подписания товарной накладной до следующей заправки тепловоза.

Перевозчик гарантирует обеспечение доставки топлива по заявке Заказчика.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

Продукция принимается вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 10% от стоимости Услуги за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

В случае поставки топлива, не соответствующего заявленным характеристикам и выходу из строя элементов топливной аппаратуры дизеля, а также повлекшее, в следствии несоответствия, поломку других узлов и агрегатов локомотива, Заказчик вправе потребовать компенсацию 100% оплаты ремонта.

Стоимость доставки:

Указывается за час работы топливозаправщика и за 1 тонну доставленного дизельного топлива.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Менеджер по предоставлению услуг маневровой тяги:

Седов Андрей Валерьевич +7-909-380-52-11.

**Исполнительный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»**



П.С. Крикля