

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОМЫВочно-ПРОПАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЗЕМГИ»

ул. Машинная, д. 28 литер А, офис 316,  
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский кр., 681008  
Тел.: +7 (4217) 24-42-23, +7 (4217) 28-52-23  
Факс: +7 (4217) 28-52-22  
www.ntstrans.ru

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Техническое задание на Поставку Шпалы деревянной Тип II для ООО «ППК  
«Дземги»**

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ППК «Дземги»

**Адрес юридический:** 681008, Российская Федерация, Хабаровский край г.  
Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, д. 28, литер А, офис. 316

**Адрес доставки:** Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ст. Дземги

Промывочно - пропарочный комплекс «Дземги»

**Срок поставки: не позднее 06.07.2026.**

№	Наименование	Ед. Изм.	Количество
1	<b>Шпала деревянная новая, тип II</b>	шт.	350,00

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно), либо ТК за счет Поставщика. Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Поставляемый товар должны быть новым (согласно заявке), свободным от прав третьих лиц.

2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- ГОСТ Р 58615-2019 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;

2.1 Верхняя и нижняя пласти шпал должны быть взаимно параллельны. Непараллельность пластей и боковых сторон допускается по нормам предельных отклонений по толщине и ширине шпалы соответственно в соответствии с ГОСТ Р 58615-2019. Боковые стороны должны быть взаимно параллельны и перпендикулярны к верхней и нижней пластям.

2.2 Торцы шпал должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скол пропила торцов шпал по отношению к продольной оси не должен быть более 20 мм по толщине и ширине.

2.2 Обзолные участки шпал должны быть очищены от коры и луба.

2.3. Сучки и ребристая закомелистость на не пропиленных поверхностях должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы.

2.4 Зарубы и запилы не допускаются на верхней пласти шпал в зонах укладки подрельсовых подкладок и на остальных поверхностях при минимальных размерах высоты пропиленных боковых сторон, в остальных случаях не должны быть более 20 мм глубиной и более 40 мм шириной.

2.5 Шпалы должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами. Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям **ГОСТ 20022.0–2016, ГОСТ 20022.5-93.**

2.6 Продукцию следует изготавливать из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы или березы.

3. Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.

4. Заказчик вправе до момента отправки ознакомиться с продукцией на месте её производства, с технологией её изготовления.

5. Заказчик вправе провести входной контроль продукции в момент поставки в соответствии с действующими нормами и правилами, в частности в соответствии ГОСТ Р 50779.12-2021.

6. Поставляемая продукция из дерева должна быть новая, не ранее 4 квартала 2025 г. выпуска, не используемая ранее (не допускается поставка восстановленной, бывшей в эксплуатации, а также продукции с государственного резерва).

#### **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорте Продукции). Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

#### **Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:**

Продукция принимается вместе с паспортом качества и сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений

Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (в свободной форме).

**По техническим вопросам просим обращаться к:**

Начальник отдела по работе с организациями жд транспорта ООО «ППК «Дземги» -


Разанцев Андрей Викторович +7 (909) 829-09-33

Дорожный мастер ООО «ППК «Дземги» - Долгов Вячеслав Валерьевич +7 (914) 775-73-81

Представитель по доверенности

№ 15-Д/ДЗ от 10.04.2026

ООО «ППК «Дземги»



Р.Р. Садыков