

ТЕХКОМПЛЕКС

ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕФТЕТРАНССЕРВИС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХКОМПЛЕКС»

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Техкомплекс»

Е.Н. Марков

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку на ООО «Техкомплекс» - гомогенизатор-дозатора смазки предназначенного для равномерного перемешивания смазки ЛЗ-ЦНИИ в объёме одной бочки (200 л.) и её последующего дозирования порциями согласно РД. Гомогенизатор должен быть установлен в помещении цеха колесных пар ООО «Техкомплекс» по адресу г. Самара, ул. Механиков 24, в связи с отсутствием необходимого оборудования для нужд ООО «Техкомплекс».

Заказчик: ООО «Техкомплекс»

Объект: Цех колёсных пар ООО «Техкомплекс»

Адрес Заказчика: Адрес: Самарская область, Волжский район, тер. Промзоны, ул. Механиков, д.24.

Адрес объекта: Адрес: Самарская область, Волжский район, тер. Промзоны, ул. Механиков, д.24.

Основание:

Инвестиционный меморандум:

Срок поставки: 50 календарных дней с момента заключения договора

Цель работ

Поставка необходимого оборудования (гомогенизатора) по адресу Заказчика

Требования к оборудованию:

- 1 Технические условия:
 - ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», -
 - ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приёмки сосудов стальных сварных».
- 2 Давление рабочее, атм. - 1,8
- 3 Точность дозирования, не более % - 5
- 4 Время дозирования 100 гр. смазки, не более сек - 10
- 5 Температура рабочая, град.С - +18°C ... +35°C
- 6 Среда - смазка ЛЗ-ЦНИИ
- 7 Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76) - 4
- 8 Взрывоопасность (ГОСТ Р 51330.11-99) - нет
- 9 Пожароопасность (ГОСТ 12.1.044-89) - да
- 10 Вызывает МКК (да, нет) - нет

11	Вызывает коррозионное растрескивание	- нет
12	Номинальная вместимость, не менее куб.м	- 0,31
13	Расчетный / назначенный срок службы, лет	- 10
14	Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88	- 5
15	Перемешивающее устройство	- специальное ленточное
16	Частота вращения, об/мин	- 9
17	Редуктор	- NMRV-130
18	Мощность, не более кВт	- 1,1
19	Электросеть трехфазная, В	- 380
20	Материал корпуса, контактирующий со смазкой	- коррозионностойкая сталь
21	Габаритные размеры, не более мм	- 2040x740x1360
22	Масса , не более кг	- 300
23	Расход воздуха, не более л/ч	- 50
24	Дозирования порциями	- по 100, 150 и 250 г
25	Корректировка величины порции при изменении плотности смазки – да	
26	Время перемешивания, не более мин.	- 30
27	Дозирующая система пневматического типа	
	запитывается от цеховой сети сжатого воздуха давлением -	6 атм
28	Управление дозированием	- переключением рычага между
	двумя положениями.	


Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, годом выпуска не ранее 2024года.

Требования к сроку гарантий гомогенизатора

1. Гарантийный срок 24 месяцев после ввода гомогенизатора

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству



А.П.Сак