

Согласовано:
Главный инженер
ООО «ИПС Нефтяная»
И.М. Власов

«__» _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «ИПС Нефтяная»
Д.С. Кравцов

«__» _____ 2024 г.

Техническое задание

на закупку специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для ООО «ИПС Нефтяная».

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика	Базис поставки	Срок поставки	Ед. изм	Количество, шт.
1.	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплектация: куртка, брюки. Ткань: смесовая, (полиэфир, хлопок) хлопок – не менее 70%, плотность - не менее 240 г/м², МВО Цвет: красный, серый, синий, морская волна (возможны вставки). Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	83
			450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			76
			423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			6
			628600, г. Нижнеартовск, ул. Ленина, 16			5
2.	Халат хлопчатобумажный	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Цвет: васильковый. Размеры: с 80-84 по 136-140, рост: с 158-164 по 170-176. Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ 12.4.131-83	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт.	3
3.	Белье нательное	Комплектация: фуфайка, кальсоны	410055 г. Саратов, 3-й	2 раза в год	шт.	56

	Хлопчатобумажная ткань с содержанием хлопка не менее 100% плотностью не менее 180 г/м ² . Цвет: серый, черный, зеленый Рост: 158-164, 170-176, 182-188 Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ 31408-2009	Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 16			74 8 4
4.	Комплектация: куртка с капшоном, полукомбинезон или брюки с завязанной спинкой, съёмная подкладка Ткань: смесовая, (хлопок, полиэфир), хлопок - не менее 70 %, ВО, ветрозащитная ткань. Утеплитель: синтетический Утеплитель, плотность не менее 150 г/м ² , (куртка 3 слоя – не менее 150 г/м ² , брюки 2 слоя не менее 150 г/м ²) Подклад: 100% нейлон или полиэфир. Регулировки по ширине: по поясу, низу куртки, поясу брюк, манжеты с эластичной тесьмой на текстильной застежке. Усиленные накладки: на рукавах куртки, в области коленей, по низу шаговых швов. Светоовозвращающий материал: лента шириной не менее 5 см. Застежка: потайная на пуговицах. Капошон: съёмный, утеплённый, с регулировкой. Воротник: стойка со съёмным меховым воротником. Цвет: синий (возможны вставки), серый, черный, зеленый. Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ Р 12.4.236-2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 16	2 раза в год	шт.	52 39 6 3
5.	Белье нательное утепленное Комплектация: фуфайка, кальсоны. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м ² Цвет: серый, черный, зеленый.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	80

	Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ 31408-2009	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83		37
		423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11		8
		628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16		2
6.	Фартук с цельновыкроенным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой. Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием Длина 120см, ширина 100 см. Соответствие: ГОСТ 12.4.029-76.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая шт.	13
7.		410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год шт.	120
	Футболка Хлопчатобумажная ткань с содержанием хлопка не менее 100% плотностью не менее 180 г/м2. Цвет: синий, черный. Соответствие: ГОСТ 31408-2009.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83		74
		628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16		4
8.	Жилет утепленный Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений. Застежка на молнию. Боковые накладные карманы. Все срезы жилета окантованы трикотажной тесьмой. Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с маслостойкостью отделкой, плотность 200 г/кв.м. Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 1 слой. Подкладка: 100% полиэфир.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая шт.	10

9.	Жилет для инструмента электрика	Жилет для комфортной работы электриков. Жилет выполнен из синтетического материала, устойчивого к износу и загрязнениям.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт.	2
10.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	19
		Ткань: 100% полиэфир, водонепроницаемость не менее 5000 мм. Цвет: синий, черный. Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие ГОСТ 12.4.134-83.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			39
	Платье для защиты от воды		423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			6
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			3
11.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	100
		Изделие повышенной видимости 2-го класса. Застежка на липкую ленту велкро. Кант – износостойкая трикотажная тесьма серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 120 г/кв.м. Светоотражающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Размеры: с 88-96 по 120-132. Соответствие ГОСТ 12.4.281-2014.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			76
	Жилет сигнальный 2 класса защиты		423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			6
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			5
12.	Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической	Комплектация: куртка, брюки. Защита: от термических рисков электрической дуги с уровнем защиты до 16 ккал/кв.см, от теплового излучения, от механических воздействий.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт.	2

	дуги	Ткань: с повышенным содержанием хлопка не менее 87%, с антистатической нитью, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 250 г/кв.м. Цвет: красный, серый, синий, морская волна (возможны вставки). Соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014; ГОСТ Р 12.4.234-2012				
13.	Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	Верх обуви: натуральная кожа КРС повышенных толщин Подкладка: текстильный материал Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Метод крепления: литевой. Тип подошвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан Высота: не менее 20 см. Цвет: черный, серый, синий (возможны вставки) Страна изготовитель - Российская Федерация. Маркировка средствами идентификации обувных изделий Соответствие: ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.137-2001	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	47 76 6 1
14.	Сапоги юфревые на маслобензостойкой подошве	Верх обуви: натуральная кожа термостойчивая, водоотталкивающая (юфти) толщиной не менее 1,8 мм. Не допускается наличие пружек, и других предметов способных зацепиться. Подкладка: текстильный материал Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Высота: не менее 30 см. Тип подошвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан/нитрильная резина (от -45°C до +300°C) Метод крепления: литевой для ПУ/ТПУ, горячая вулканизация для нитрильной резины. Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие: ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.137-2001	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	28 4
15.	Ботинки утепленные с жестким подноском	Верх обуви: натуральная кожа термостойчивая, водоотталкивающая (юфти) толщиной не менее 1,8 мм. Не	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной	Разовая	пара	11

		допускается наличие пряжек, и других предметов способных зацепиться. Утеплитель: натуральный мех Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Высота: не менее 30 см. Тип подшвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан/нитрильная резина (от -45°С до +300°С) Метод крепления: литевой Соответствие: ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.137-2001	проезд			
16.	Сапоги кожаные (юфтевые) утепленные с жестким подноском	Сапоги ФОРВЕЛД 4 КШПТ (Р) кевлар, стелька Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал Подкладка под голенище: многослойный утеплитель, металлизированная пленка, шерстяной мех. Под союзку: шерстяной войлок, металлизированная пленка, шерстяной мех., проколзащитная стелька: Кевлар (1200 Н) Подносок: композитный 200 Дж Тип подшвы: двухслойная Подшва: ПУ/нитрил Метод крепления: литье Цвет: черные Соответствие: ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.137-2001	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	53 39 6 3
17.	Сапоги из ПВХ с жестким подноском	Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж Тип подшвы: однослойная, плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Подносок: металлический или композитный (не менее 200 Дж) Метод крепления: литевой. Соответствие ТУ 15.20.32-001-0123612802-2018 Страна изготовитель - Российская Федерация.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск,	2 раза в год	пара	53 74 5 4

18.		Комплектация: высокоустойчивый пластик, ленточная регулировка размера оголовья, укороченный козырек каски, конструкция должна предполагать применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса: не более 240г. Обязательное требование: соответствие товара EN 397-2020	ул. Ленина, 16 410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Разовая	шт.	46			
	Каска защитная					6			
						3			
19.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Разовая	шт.	28			
						37			
	Подшлемник под каску	Ткань: Шерсть, акрил (не менее 30% шерсть) Цвет: черный.				4			
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			2			
20.	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	Ткань: диагональ, хлопок не менее 50%, полиэстер Утеплитель: ватин Цвет: черный, синий Соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83	Разовая	шт.	25	2		

			423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			6
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			1
21.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	56
Шапка трикотажная		Ткань: трикотажное полотно (100% акрил). Утеплитель: тинсулейт Подкладка: флис (100% полиэстер). Цвет: синий, черный	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			37
			423800, г. Набережные Челны, ул.			5
			Товарная, 11			2
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			
22.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	26
Шапка-ушанка		Обязательно: слуховые отверстия Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Утеплитель: 120 г/кв.м, 2 слов. Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м. Соответствие: ГОСТ 10325-2014.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			39
			423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			2
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			3

23.	Головной убор сигнальный (кепка)	Название: Кепка Ткань: «Индестрактол», полиэстер – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м ² , отделка «Дюраклин». Регулировки по ширине: хлястик с креплением Световозвращающие элементы и вентиляционные отверстия. Цвет темно синий.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	10
24.	Перчатки диэлектрические	Материал: латекс Группа защиты 6.2, класс защиты - 2. Толщина: не менее 1,3 мм. Длина: не менее 35 см. Цвет перчатки: оранжевый Соответствие ТУ 38.306-5-63-97; ГОСТ 12.4.103-2020.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	пара	22
25.	Перчатки (ПВХ) трикотажные с полимерным покрытием	Перчатки трикотажные с вязаными манжетами и обтаченными тесьмой, и точечным полимерным покрытием на ладонной части перчатки. Длина перчаток от 235 мм до 275 мм. Основа: хлопчатобумажный трикотаж или смесовое волокно. Покрытие: ПВХ. Класс вязки: не менее 13. Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Ежеквар-тально	пара	99 666 36
26.	Перчатки с полимерным покрытием	Перчатки-краги Нусгон 27-905 Конструкция Раскроенные и сшитые Материал основы: Хлопковое джерси Материал покрытия: Нитрил Тип/стиль покрытия: С полным покрытием Стиль манжеты: Защитная манжета (крага) Температурный режим: от -15 °C до +65 °C Цвет Синий, черный Размер: 10-11. Длина, мм 240 - 270 Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013; EN 388-2019, 4221 Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Ежеквар-тально	пара	896 1348 64 80

27.	Перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкие	Свойства: К50 Ш50 Ми Мп Тн Нс Нм Вн. Материал основы: хлопок-100% Материал покрытия: ПВХ Стиль манжеты: крага Тип/стиль покрытия: Полное полимерное покрытие, нанесенное методом макания Цвет: оранжевый, синий Размер: 10-11 Соответствие ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2019 – 4442, ЕН 420, ГОСТ ЕН 511-2012 ГОСТ 12.4.252-2013 EN ГОСТ ISO 374-1-2019	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	130
28.	Перчатки утепленные	Предназначены для работы в условиях пониженных температур. Материал: флис, полиэфир – 100% Материал накладки: ПВХ Материал подкладки: полиэфир – 100% Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/ м² Цвет: черный с синим.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Разовая	пара	6
29.	Перчатки резиновые	Перчатки защитные от растворов кислот и щелочей: Перчатки из натурального каучука. 100 % чистый натуральный каучук обеспечивает превосходную чувствительность, большую прочность на растяжение. Подкладка из чистого хлопка, мягкая не раздражающая кожу и чрезвычайно удобная. Специально обработанные в целях уменьшения риска аллергических реакций. Свойства: КЩС (40%), антибактериальная	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	пара	184

	обработка Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты: с зубчиками Цвет: Синий Длина, мм 305 AQL (EN374) 0.65 ТОЛЩИНА, мм 0.40 Рекомендовано для: легкие сборочные работы, очистка нефти и нефтепродуктов, чистка, работа с химикатами, химическое рафинирование Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ ISO 374-1-2019; EN 388-2019 - х010 Размер: 7, 8, 9, 10				
30.	Материал: воловий спиллок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), 100% хлопок Цвет: желтый с красным Длина: 265 мм Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013 Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 2441 Стойкость к истиранию - 2 (500 циклов) Стойкость к порезам - 4 (10 -показатель) Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	пара	48
31.	Краги спилловые утепленные Название: Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИПРЬ G129 или аналоги Материал: воловий спиллок сорт А (толщина 1,2–1,3 мм), кевларовая нить Материал утеплителя: искусственный мех Цвет: желтый с красным Длина: 360 мм Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013 Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 4432 Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов) Стойкость к порезам - 4 (10 - показатель) Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) Сопротивление проколу - 2 (до 60 Ньютонов) ГОСТ EN 407-2012 - 413х4х	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	пара	6

		Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла			
32.	Галоши диэлектрические	Галоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Метод крепления: формовой. Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Галоши должны быть испытаны, о чём на поверхности галош должна быть нанесена маркировка – «№, Годно до ____ кВ, дата следующего испытания». Соответствие ГОСТ 13385-78	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	пара 2
33.	Костюм для сварщика (зимний)	Комплектация: куртка и брюки с высоким поясом Ткань: хлопок – 100% с огнестойкой отделкой, плотность не менее 480%, МВО, К50 Подклад: хлопок – 100% Утеплитель: синтетический утеплитель с огнестойкой отделкой (плотность не менее 300 г/м²) Застежка: потайная на пуговицах Капшон: пристегивается на пуговицах Цвет: синий, серый, хаки, черный Страна изготовитель - Российская Федерация. Соответствие ГОСТ Р 12.4.250-2019 (3 класс). ГОСТ 12.4.303-2016	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт. 6
34.	Костюм для сварщика	Комплектация: куртка, брюки. Ткань: 100 % хлопок с огнестойкой отделкой, плотность не менее 470 г/м², МВО, К50 Подклад: хлопок - 100 % хлопок с огнестойкой пропиткой Застежка: потайная на пуговицах. Цвет: черный, серый, синий, зеленый (возможны вставки) Страна изготовитель - Российская Федерация, Соответствие ГОСТ Р 12.4.250-2019 (3 класс).	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт. 12
35.	Костюм изолирующий дежурный	Комплектация: куртка, брюки цельные с бахлами, перчатки Ткань: прорезиненная Регулировки по ширине: ремни на брюках, бахлах, паховый ремень Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая.	шт. 15

		Цвет: серый, белый, черный Рост: 1 (до 165 см), 2 (от 166 до 172 см), 3 (от 173 до 178), 4 (от 179 см)				
36.	Наколенники	Наколенники с защитной чашкой. Основы: синтетической ткани плотность 210 г/кв.м. Внешняя часть: ударопрочная защитная чашка из полиэтилена (ПНД) с амортизирующей подкладкой Крепление: эластичные ленты-липучки с прострочкой Наколенники надеваются поверх одежды.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	28
37.	Наружавники из полимерных материалов	Наружавники виниловые от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров. Ткань: ПВХ Цвет: синий, зеленый Толщина: не менее 0,2 мм. Длина: не менее 460 мм.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	пара	4
38.	Носки шерстяные	Состав материала: не менее 85% овечья шерсть.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11	Разовая.	пара	30
39.	Вкладыши противошумные(наушники)	Акустическая эффективность: 37 дБ Материал: вспененный полиуретан. Должны легко принимать форму ушного канала.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	пара	29
						12

		Соответствие ГОСТ EN 13819-1-2021.	423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			4
40.		Комплектация: закрытые панорамные очки с непрямой вентилицией. Вращающееся крепление резинки для ношения с защитными касками. Линза из поликарбоната толщиной 2,1 мм Температурный режим от 0 до +40 °С. Оптический класс 1. Очки защитные закрытые 1. Покрывтие линз: стойкость к запотеванию внутри, защита от царапин снаружи. Цвет линз: прозрачный. Соответствие ГОСТ 12.4.253-2013.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной просед 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	шт.	15
41.	Очки защитные открытые	Очки должны иметь: • Минимальный вес; • Линза из поликарбоната. Оптический класс 1; • Дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный хват лица; • Специальные покрытия, защищающие линзы от царапин снаружи и от запотевания изнутри; • Маркировку оправы и линз; • Обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99%; • Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. • Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены. Цвет линз: прозрачный. Соответствие ГОСТ 12.4.253-2013.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной просед 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	2 раза в год	шт.	29
						2
						6
						37
						39
						6
						3

42.	Очки защитные со светофильтрами (щиток защитный лицевой)	Комплектация: линза из поликарбоната толщиной 2,1 мм Температурный режим от 0 до +40 °С. Регулировка длины резинки. Оптический класс 1. Покрытие линзы: от царапин и запотевания. Цвет линз: серый, затемнение 5. Соответствие ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.254-2013.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт.	6
43.		Страховочная привязь – компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью, предотвращения падения рабочего с высоты путем удержания его тела обхватывающими лямками. Техническая характеристика: - Страховочная привязь с антистатической ниткой с двумя точками крепления — на спине и на груди, асимметричная фронтальная точка удлинителя страховочной точки на спине для удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы. Автоматические пряжки - пряжки выполняются из алюминированного сплава и нержавеющей стали. - Регулируемые наплечные и набедренные лямки с автоматическими пряжками. - Д - образное крепление сзади на привязи - из нержавеющей стали. Вес: масса страховочной системы не более 1,4 кг. Размер: L/XL Карабин: материал сталь, тип замка – автомат. Комплект поставки: - Страховочная привязь. - Карабин. - Паспорт. Гарантийный срок изделия: не менее 60 месяцев с момента поставки. Обязательное соответствие: ГОСТ Р 58194-2018, ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ EN 358-2021, ГОСТ 31444.1-2011 (EN 13463-1:2001).	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	24
44.	Страховочный строп	Строп (с амортизатором) предназначен для обеспечения безопасности при работе во взрывоопасных средах на высоте.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	24

	Изготовлен из материалов, не вызывающих образование искр и возникновение статического электричества. Должен иметь трудноудаляемую и износостойкую маркировку изделия, паспорт. Длина стропа – 1,5 м. Соответствие страховочного стропа ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ ЕН 358-2021, ГОСТ 31444.1-2011 (ЕН 13463-1:2001).	628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			2	
45.	Строп с амортизатором двойной. Предназначен для обеспечения безопасности при работе во взрывоопасных средах на высоте. Изготовлен из материалов, не вызывающих образование искр и возникновение статического электричества. Должен иметь трудноудаляемую и износостойкую маркировку изделия, паспорт. Длина стропа – 1,5 м. Соответствие страховочного стропа ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ ЕН 358-2021, ГОСТ 31444.1-2011 (ЕН 13463-1:2001).	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83	2 раза в год	шт.	37	
46.	Страховочный строп двойной	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Ежеквар-тально	шт.	516	
		450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			444	
		423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			48	
		628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			24	
47.	Паста очищающая	Назначение: очистка кожи от труднотсмываемых устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, силикон, сажа, графит)	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Ежеквар-тально	шт.	636

		Поставка в тубиках по 200 мл. Допускается содержание воды не более 55%. Не должны содержать мыла, силикона, парабена, бензоат натрия, минеральных абразивов, абразивных средств искусственного происхождения, горючих летучих, органических растворителей, а также веществ запрещенных к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. Допускается содержание натуральных не раздражающих кожу абразивных веществ (биоскрабы). Очищенное и осветленное абразивное вещество должно соответствовать нормам микробиологической чистоты: не более 100 репродуктивных организмов на 1 грамм продукта. Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол. Не допускается содержание следующих ингредиентов: силикона, парабена, бензоат натрия, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолинон-3-он, 2-метил-4-изотиазолинон-3-он, алкилсульфат натрия C12-18, триэтаноламин, диазолидинилмочевина. Соответствие ГОСТ 32117-2013, ГОСТ 31696-2012.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			468
						72
						36
48.	Крем регенерирующий	Поставка в тубиках по 100 мл. Крем должен легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой пленки. Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол. Не допускается содержание следующих ингредиентов: силикона, парабена, бензоат натрия, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолинон-3-он, 2-метил-4-изотиазолинон-3-он, алкилсульфат натрия C12-18, триэтаноламин, диазолидинилмочевина, 2-бром-2-нитропропандиол-1,3, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолинон-3-он, 2-метил-4-изотиазолинон-3-он, алкилсульфат натрия C12-18, триэтаноламин. Соответствие ГОСТ 32117-2013, ГОСТ 31460-2012.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11 628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Ежеквар-тально	шт.	516
						444
						48
						24

49.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Ежеквар-тально	шт.	1956
			450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			1404
	Мыло туалетное	Мыло туалетное твердое, вес 100 грамм, в индивидуальной обертке. Соответствие ГОСТ 28546-2002.	423800, г. Набережные Челны, ул. Товарная, 11			216
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			108
50.			410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	2 раза в год	шт.	264
	Респиратор	Полумаска фильтрующая (респиратор) 9925 с дополнительной защитой от сварочных дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха (FFR2, до 12 ПДК) производитель ЗМ.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83			444
			628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16			24
51.		Предназначен для защиты органов дыхания человека от мелкодисперсных аэрозолей различного происхождения (включая вирусы и микробы), вредных газо- и паровых веществ, присутствующих в воздухе. Описание респиратора: мягкая эргономичная полумаска универсального размера; 2 сменных фильтра марки A1P2; пластиковая каркасная накладка; система регулируемого оголовья; 3-х клапанная система. Защитные характеристики: Время защитного действия: не менее 72 часов.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	Разовая	шт.	15
	Респиратор противогазоаэрозольный					

		Класс защиты: FFP2 (средней эффективности). Температурный режим: от -40 до +40 °С. Соответствие: ГОСТ 12.4.244-2013			
52.	Полнолицевая маска	Маска сферическая полнолицевая 6800 панорамная с фильтрами 3М 6800. Жесткая часть маски из типопалергенного термопластика, мягкая часть из эластомера. Изделия имеют клапаны вдоха и выдоха. Система крепления состоит из оголовья и четырех ремней. Фильтры крепятся в один щелчок (байонетное крепление).	628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 16	Разовая	шт. 2
53.	Фильтр для противогаса (полнолицевая маска ППМ-88)	Название: ФК-5Б марки АЗВЗЕ2К2Р3Д Защита от органических веществ, неорганических веществ и кислотных газов. Тип крепления: резьбовое. Соответствие ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ 12.4.235-2019.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83	2 раза в год	шт. 37
54.	Гофротрубка для противогаса (полнолицевая маска ППМ-88)	Назначение: осуществляет соединение фильтрующего элемента с лицевой частью дыхательной маски. Соединение по ГОСТ 8762-75 (40х4,0 мм) Соответствие ГОСТ 12.4.166-2018.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83	2 раза в год	шт. 37
55.	Лицевая часть для противогаса 4301 (полнолицевая маска ППМ-88)	Назначение: для комплектования промышленных противогасов и служит для защиты лица, глаз и органов дыхания от воздействия высокотоксичных химических веществ, биологически поражающих агентов, радиоактивной пыли, подвода очищенного и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха. Имеет стекло панорамного обзора, переговорное устройство, самозатягивающиеся оголовье, независимый обтюратор, подмасочник, препятствующий запотеванию стекла и уменьшению содержания СО2 во вдыхаемом воздухе. Соответствие ГОСТ 12.4.293-2015, ТУ 2568-023-54598330-2005.	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83	2 раза в год	шт. 37
56.	Комбинезон КАСПЕР	Название: Комбинезон КАСПЕР Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 г/м² Застежка: на молнии Капюшон: притачной Цвет: темно-синий	450112, г. Уфа, ул. Максима Горького, 83 628600, г. Нижневартовск,	2 раза в год	шт. 444
					шт. 24

		Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 Рост: 176-180	ул. Ленина, 16			
57.		Назначение: Средство индивидуальной защиты головы от ударов о неподвижные объекты.	450112, г. Уфа,	2 раза в год	шт.	37
	Каскетка защитная	Соответствие ГОСТ 12.4.255-2020.	ул. Максима Горького, 83			

Условия о транспортных и прочих расходах - включены в конечную стоимость товара.

Условия оплаты – постоплата

Требования к поставщику: предоставление сертификата соответствия на продукцию в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».


Требования к поставщику: предоставление сертификата соответствия на продукцию в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Страна изготовитель - Российская Федерация.

Предоставление эталонных образцов предлагаемого к поставке товара с целью проверки соответствия (СТО, ГОСТ). Образцы победителя закупки остаются у Покупателя с целью сверки качества при поставке.

Опцион: +/-30%.

Специалист по охране труда



Г.В. Гуцина