

Согласованно:
Начальник сектора охраны
труда и экологии
ООО «ППС Нефтяная»
 Г.В. Гущина

«12» декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «ППС Нефтяная»
В.В. Ситников

«12» 12 2025 г.

Техническое задание

на закупку специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для ООО «ППС Нефтяная».

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика	Базис поставки	Ед. изм	Количество	Размерный ряд
1	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой, антиэлектростатической ткани с маслонефтеотталкивающей отделкой	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, применяемый на взрывопожароопасных объектах, должен изготавливаться из материалов с огнестойкими и антиэлектростатическими свойствами и обладать маслонефтеотталкивающими свойствами. Комплектация: Куртка прямого силуэта + полукомбинезон. Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной 50 мм. Защитные свойства: З, Ми, Нл, То, Эс. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.310-2020	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт.	2	96-100/170-176
		1			104-108/170-176	
		Общее количество	Всего		3	
2	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, от статического электричества с маслосодоотталкивающей отделкой	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: Куртка прямого силуэта, удлиненная + полукомбинезон. Ткань: смесовая с МВО пропиткой. Состав ткани: 80% ХБ, 20% ПЭ, антистатическая нить. Сигнальные элементы: СОП шириной 50 мм. Защитные свойства: З, Ми, Эс, МВО. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2	88-92/170-176
		37			96-100/170-176	
					10	96-100/182-188
					33	104-108/170-176
					17	104-108/182-188
					10	112-116/182-188
					2	112-116/194-200
		Общее количество	Всего		111	

3	Комплект для защиты от пониженных температур	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий от пониженных температур, применяемый на взрывопожароопасных объектах, должен изготавливаться из материалов с огнестойкими и антиэлектростатическими свойствами и обладать маслонефтеотталкивающими свойствами Комплектация: Куртка + полукомбинезон Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной 50 мм. Защитные свойства: З, Ми, Нл, То, Эс, Тн (3 класс). Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.310-2020	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2 1	96-100/170-176 104-108/170-176
	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой, антиэлектростатической ткани с маслонефтеотталкивающей отделкой на утепляющей прокладке					
		Общее количество	Всего		3	
4	Комплект для защиты от пониженных температур	Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: Куртка прямого силуэта, удлиненная + полукомбинезон. Ткань: смесовая с МВО пропиткой. Состав: 80% ХБ, 20% ПЭ, антистатическая нить. Сигнальные элементы: СОП шириной 50 мм. Защитные свойства: З, Ми, Мп, Тн, Эс, МВО. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	14 5 10 4 8 3	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 112-116/182-188 112-116/194-200
	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, от статического электричества с маслосодоотталкивающей отделкой на утепляющей прокладке					
		Общее количество	Всего		44	
5	Белье нательное	Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 180 г/м2. Цвет: серый, черный, зеленый. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	6 10 2	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176
					4 4	104-108/182-188 112-116/194-200
		Общее количество	Всего		26	
6	Белье нательное	Комплектация: фуфайка, кальсоны.	410055 г.	шт	3	88-92/170-176

	утепленное	Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м² Цвет: серый, черный, зеленый. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009	Саратов, 3-й Нефтяной проезд		36 15 27 27 10 4	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 112-116/182-188 112-116/194-200
		Общее количество	Всего		122	
7	Белье нательное утепленное	Комплектация: фуфайка, кальсоны Защитные свойства: ЗЭТВ - защита от термических рисков электрической дуги, (1 уровень). Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	6 6 6 6 4	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 112-116/182-188
		Общее количество	Всего		28	
8	Футболка	Хлопчатобумажная ткань с содержанием хлопка не менее 100% плотностью не менее 160 г/м². Цвет: синий, черный. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	5 40 37 3 24 12 12	S M L XL 2XL 3XL 4XL
		Общее количество	Всего		150	
9	Жилет утепленный	Назначение: Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений. Состав ткани: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой. Застежка: на молнии. Требования к поставщику: предоставление сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	5 5 2 5	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188
		Общее количество	Всего		17	
10	Жилет утепленный	Назначение: Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.	410055 г. Саратов, 3-й	шт	2 6	96-100/170-176 104-108/170-176

		Состав ткани: микрополиэфир — 100%. Отделка ткани: ПУ мембрана. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 2 слоя Застежка: на молнии. Защитные свойства: 3, Ми, Тн (1 класс защиты), К20 (кислотонепроницаемая отделка), НМВО. Требования к поставщику: предоставление сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	Нефтяной проезд		5 1	104-108/182-188 112-116/182-188
		Общее количество	Всего		14	
11	Плащ для защиты от воды	Плащ для защиты от воды. Ткань: 100% полиэфир. Защитные свойства: 3 класс, 3. Ми Требования к поставщику: соответствие ГОСТ 12.4.134-83.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	6 14 8 5	96-100/170-176 104-108/170-176 104-108/182-188 112-116/182-188
		Общее количество	Всего		33	
12	Костюм для защиты от воды	Комплект для защиты от воды и атмосферных осадков из огнестойких материалов с ПВХ покрытием (3 класс защиты). Комплектация: куртка прямого силуэта + полукомбинезон Защитные свойства: Вн3, То. Требования к поставщику: предоставление сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2 3 3 2	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188
		Общее количество	Всего		10	
13	Жилет сигнальный	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса на пуговицах с накладными карманами (два нижних боковых). Цвет: флуоресцентный оранжевый. Сигнальные элементы: одна горизонтальная полоса и две вертикальные световозвращающие полосы шириной 50 мм Защитные свойства: Со, Ми, 3. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	35 5 8 35 6	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 112-116/182-188
		Общее количество	Всего		89	

14	Жилет сигнальный	Жилет сигнальный огнестойкий (антистатичный) повышенной видимости 2 класса на пуговицах. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	3 3 2 4	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188
		Всего			12	
		Общее количество				
15	Жилет сигнальный	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса на молнии с накладными карманами (два нижних боковых и один нагрудный). Цвет: флуоресцентный оранжевый. Сигнальные элементы: две горизонтальные полосы и две вертикальные световозвращающие полосы шириной 50 мм. Защитные свойства: Со. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	5 5 5 5	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188
		Всего			20	
		Общее количество				
16	Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги	Защита: от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, от механических воздействий. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: с повышенным содержанием хлопка не менее 87% , с антистатической нитью, с огнестойкой отделкой. Защитные свойства: То; Тт; Ти; Эс; Ми; 3. Уровень защиты 2-й (ЗЭТВ до 20 кал/см2). Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014; ГОСТ Р 12.4.234-2012.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2 2	96-100/182-188 104-108/170-176
		Всего			4	
		Общее количество				
17	Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги на утепляющей прокладке	Защита: от пониженных температур, от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, от механических воздействий. Комплектация: куртка, полукомбинезон. Ткань: с повышенным содержанием хлопка не менее 87%, с антистатической нитью, с огнестойкой отделкой. Защитные свойства: Тн, То; Тт; Ти; Эс; Ми; 3. Уровень защиты 2-й (ЗЭТВ до 20 кал/см2). Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2 2	96-100/182-188 104-108/170-176

		Соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014; ГОСТ Р 12.4.234-2012.				
		Общее количество	Всего		4	
18	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины.	Костюм сварщика летний 3 класса защиты. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: 100 % хлопок с огнестойкой отделкой. Застежка: потайная на пуговицах. Защитные свойства: Тр (3 класс защиты), Тт, Ти, То. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Соответствие ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	4 4 6 2 2	96-100/170-176 96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 128-132/170-176
		Общее количество	Всего		18	
19	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины	Костюм сварщика утепленный 3 класса защиты. Комплектация: куртка и брюки с высоким поясом Ткань: хлопок – 100% с огнестойкой отделкой. Подклад: хлопок – 100% Утеплитель: синтетический утеплитель с огнестойкой отделкой (плотность не менее 300 г/м²) Застежка: потайная на пуговицах. Капюшон: пристегивается на пуговицах. Защитные свойства: Тр (3 класс защиты), Тт, Ти, То, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	4 4 4 1	96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 128-132/170-176
		Общее количество	Всего		13	
20	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины	Фартук предназначен для защиты передней и боковых частей работающего от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла окалины (при сварочных работах). Материал верха: спилок. Материал бретелей: спилок. Защитные свойства: 3 класс, Тр, То, Тт, Ти, Ми, З.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	5 5 5 1	96-100/182-188 104-108/170-176 104-108/182-188 128-132/170-176
		Общее количество	Всего		16	
21	Ботинки кожаные для защиты от термических рисков электрической дуги	Ботинки из натуральной кожи для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги. Защитные свойства: 3 Нс Нм Нж Сж См К20 Щ20 Эс Тп Ти Мун 200 Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	1 1	45 43
		Общее количество	Всего		2	

22	Ботинки кожаные с жестким подноском на маслбензостойкой подошве	Ботинки из натуральной кожи на шнурках для защиты от агрессивных сред: сырой нефти, нефтепродуктов, механических воздействий: от ударов в носочной части 200Дж, проколов и скольжения на маслбензостойкой полиуретановой или нитрильной подошве. Ботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи из натуральной кожи, широкий мягкий задний манжет (кант). Защитные свойства: 3, Нм, Мун 200, Сж. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	2 4 8 7 13	38 40 41 42 43
					5 5 7	44 45 46
			Всего		51	
		Общее количество				
23	Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	Ботинки летние мужские из натуральной кожи для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, нефти и нефтепродуктов, с защитным клапаном и системой «быстрый сброс», с композитным подноском для защиты от ударов в носочной части 200Дж и антипрокольной стелькой, на маслбензостойкой полиуретановой или нитрильной подошве. Защитные свойства: МУН200, 3, Нм, Нс, Нж, К20, Ц20, Тп. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	1 2 1	41 42 46
			Всего		4	
		Общее количество				
24	Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслбензостойкой подошве	Полуботинки из натуральной кожи на шнурках для защиты от агрессивных сред: сырой нефти, нефтепродуктов, механических воздействий: от ударов в носочной части 200Дж, проколов и скольжения на маслбензостойкой полиуретановой или нитрильной подошве. Полуботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи из натуральной кожи, широкий мягкий задний манжет (кант). Защитные свойства: 3, Нм, Мун 200, Сж. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	2 4 5 6 5 1 1	40 41 42 43 44 45 46
			Всего		24	
		Общее количество				
25	Полуботинки женские с композитным подноском	Полуботинки женские с композитным подноском. Материал верха: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилкок в пяточной зоне. Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	2 2 2	37 38 39

		Застёжка в виде ленты велкро. Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См, подошва МБС, КЩС. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.				
		Общее количество	Всего		6	
26	Сапоги кожаные (юфтевые) на маслобензостойкой подошве	Сапоги из натуральной кожи для защиты от агрессивных сред: сырой нефти, нефтепродуктов, механических воздействий: от ударов в носочной части 200Дж, проколов и скольжения на маслобензостойкой полиуретановой или нитрильной подошве. Защитные свойства: З, Нм, Мун 200, Сж, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	4 5 5 4 2 2	41 42 43 44 45 46
		Общее количество	Всего		22	
27	Ботинки утепленные с жестким подноском	Верх обуви: натуральная кожа термоустойчивая, водоотталкивающая (юфти) толщиной не менее 1,8 мм. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Тип подошвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан/нитрильная резина (от -45°С до +300°С) Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	3 2 3 3 3 3	40 41 43 44 45 46
		Общее количество	Всего		17	
28	Сапоги кожаные (юфтевые) утепленные с жестким подноском	Сапоги утепленные из натуральной кожи для защиты от пониженных температур, для защиты от агрессивных сред: сырой нефти, нефтепродуктов, механических воздействий: от ударов в носочной части 200Дж, проколов и скольжения на маслобензостойкой полиуретановой или нитрильной подошве. Утеплитель: искусственный мех. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Стелька: неметаллическая, антипрокольная (1200Н) Метод крепления: литевой для ПУ/ТПУ. Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Тн.З, Нм, Мун 200, Сж, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	2 2 4 24 5 6 9	40 41 42 43 44 45 46
		Общее количество	Всего		52	

29	Каска защитная	Защитная каска из высокоустойчивого пластика с подбородочным ремнем и укороченным козырьком, с системой вентиляции. Оголовье из текстильных лент на 6 точках крепления. Регулировка оголовья: ленточная регулировка размера. Каска оборудована пазами внутри каски для крепления очков, наушников, щитков. Паз снаружи каски для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. Температурный режим: от -50 до +50 °С. Цвет – оранжевый. Обязательное требование: сертификат соответствия Р ТС 019/2011, соответствие ГОСТ EN 397-2020	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	32	
		Общее количество	Всего		32	
30	Каска защитная	Защитная каска из высокоустойчивого пластика с подбородочным ремнем и укороченным козырьком, с системой вентиляции. Оголовье из текстильных лент на 6 точках крепления. Регулировка оголовья: храповик. Каска оборудована пазами внутри каски для крепления очков, наушников, щитков. Паз снаружи каски для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. Температурный режим: от -50 до +50 °С. Цвет – белый. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011, соответствие ГОСТ EN 397-2020	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	23	
		Общее количество	Всего		23	
31	Каска защитная от повышенных температур	Защитная каска термостойкая. Твердая оболочка из полиэтилена низкого давления, поликарбоната, полипропилена, ABS пластика. Вес не более 430 г. Оголовье из текстильных лент на 4-6 точках крепления. Регулировка оголовья: храповый механизм. Каска оборудована карманами для крепления очков, наушников, щитков, пазы внутри каски. Обеспечивает защиту от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В; Каска может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 °С. Конструкция каски обеспечивает проветриваемость. Обязательное требование: соответствие товара EN 397-2020; сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	8	

		Общее количество	Всего		8	
32	Подшлемник под каску	Подшлемник летний из огнестойких материалов. Материал: трикотажное огнестойкое полотно. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларация ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	10	
		Общее количество	Всего		10	
33	Подшлемник под каску утепленный	Подшлемник зимний из огнестойких материалов. Материал: термостойкое трикотажное полотно. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларация ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	10	
		Общее количество	Всего		10	
34	Подшлемник под каску	Подшлемник трикотажный летний предназначен для защиты от механических воздействий. Материал: трикотажное полотно (100% хлопок). Обязательное требование: сертификат соответствия или декларация ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	12	
		Общее количество	Всего		12	
35	Подшлемник под каску утепленный	Подшлемник трикотажный зимний для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Материал: трикотажное полотно. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларация ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2	
		Общее количество	Всего		2	
36	Шапка трикотажная утепленная	Ткань: трикотажное полотно Утеплитель: Тинсулейт Цвет: черный, темно-синий, серый. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 017/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	7	50-52
		Общее количество	Всего		7	
37	Головной убор (кепка/бейсболка)	Универсальный головной убор с жестким козырьком. Ткань: 100% хлопок. Отделка: ВО	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	46	

		Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине Цвет темно-синий, черный. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 017/2011, ГОСТ 32118-2013				
		Общее количество	Всего		46	
38	Каскетка защитная	Каскетка защитная из ударопрочного корпуса и тканевой оболочки. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	14	
		Общее количество	Всего		14	
39	Перчатки термостойкие	Перчатки термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги. ЗЭТВ не ниже 14кал/см.2 Состав: метаарамидное волокно не менее 50%. Защитные свойства: Ми Мп Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	12	
		Общее количество	Всего		12	
40	Перчатки термостойкие утепленные	Перчатки утепленные термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги. ЗЭТВ не ниже 14кал/см2. Состав: метаарамидное волокно не менее 50%. Защитные свойства: Ми Мп, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	4	
		Общее количество	Всего		4	
41	Перчатки трикотажные	Перчатки трикотажные с ПВХ для защиты от механических воздействий (истирания). Класс вязки 10. Защитные свойства: Ми Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	1146	
		Общее количество	Всего		1146	
42	Перчатки с полимерным	Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с полным	410055 г.	пара	1566	

	покрытием	полимерным покрытием – нитрил. Тип манжеты: прitchная крага. Защитные свойства: К80, Щ50, Ми, Мп, Нс, Нм, Вн. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013. EN 388-2019 не ниже 4431.	Саратов, 3-й Нефтяной проезд			
		Общее количество	Всего		1566	
43	Перчатки с частичным полимерным покрытием	Перчатки, сшитые из хлопчатобумажного трикотажа с частичным покрытием из нитрила. Тип манжеты: прitchная крага. Защитные свойства: Ми. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	320	
		Общее количество	Всего		320	
44	Перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкие	Перчатки пятипалые, со сплошным полимерным покрытием ПВХ, нефтеморозостойкие. Тип манжеты: прitchная крага. Защитные свойства: Ми, Мп, Тн, Вн, К80, Щ50, Нс, Нм. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388-2019 не ниже 4121	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	585	
		Общее количество	Всего		585	
45	Перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкие	Перчатки пятипалые, со сплошным полимерным покрытием ПВХ, нефтеморозостойкие. Температурный режим: до -50°С., в IV и Особом климатических поясах. Тип манжеты: прitchная крага. Защитные свойства: Ми, Мп, Тн, Вн, К80, Щ50, Нс, Нм. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388-2019 не ниже 4121	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	12	
		Общее количество	Всего		12	
46	Перчатки трикотажные утепленные	Перчатки трикотажные, утепленные для эксплуатации в I-II, III климатических поясах. Материал: шерсть/акрил. Защитные свойства: Ми, Тн. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	47	

		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013				
		Общее количество	Всего		47	
47	Рукавицы хлопчатобумажные	Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником. Ткань: двунитка. Защитные свойства: Ми Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	70	
		Общее количество	Всего		70	
48	Рукавицы хлопчатобумажные утепленные	Рукавицы утепленные. Материал основы: диагональ. Утеплитель: полшерстяной ватин. Защитные свойства: Ми. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	24	
		Общее количество	Всего		24	
49	Краги спилковые	Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), 100% хлопок Цвет: желтый с красным Длина не менее 265 мм Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 не менее 2441 Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	100	
		Общее количество	Всего		100	
50	Краги спилковые утепленные	Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,2–1,3 мм), кевларовая нить Материал утеплителя: искусственный мех. Цвет: желтый с красным Длина не менее 360 мм Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 не менее 4432 Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	50	
		Общее количество	Всего		50	
51	Наколенники	Матерчатые наколенники из синтетической сетки высокой прочности с пластиковой ударопрочной накладкой. Крепление: эластичные регулируемые застёжки на липучках.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной	пара	84	

		Наколенники надеваются поверх одежды.	проезд			
		Общее количество	Всего		84	
52	Носки шерстяные	Состав материала: не менее 85% овечья шерсть. Обязательное требование: наличие декларации ТР ТС 017/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	пара	28	с 39р.-46 р.
		Общее количество	Всего		28	
53	Очки защитные открытые	Очки защитные от механических воздействий со сферическими защитными стеклами из поликарбоната. Покрытие линз: стойкость к запотеванию не менее 1F, защита от царапин снаружи. Цвет линз: прозрачный. Оптический класс 1. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	78	
		Общее количество	Всего		78	
54	Очки защитные закрытые	Очки защитные с непрямой вентиляцией с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного поликарбоната. Покрытие линзы: стойкость к запотеванию не менее 1F, защита от царапин снаружи. Цвет линз: прозрачный. Оптический класс 1. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	2	
		Общее количество	Всего		2	
55	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой	Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. Цвет: бесцветный; Оптический класс: 1 Имеет универсальное наcasочное крепление. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	4	
		Общее количество	Всего		4	
56	Нарукавники из полимерных материалов	Нарукавники виниловые от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров Ткань: ПВХ Цвет: синий, зеленый Толщина: не менее 0,2 мм. Длина: не менее 460 мм.	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	446	

		Защитные свойства: Ми, Вн, К80, Щ50, Нж, Нл, Нм, Нс. Обязательное требование: сертификат соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.				
		Общее количество	Всего		446	
57	Страховочный строп	Строп страховочный одинарный с амортизатором регулируемый предназначен для обеспечения безопасности при работе во взрывоопасных средах на высоте. Изготовлен из материалов, не вызывающих образование искр и возникновение статического электричества. Длина: 140-200 см. Раскрытие карабинов: 18/55 мм. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Соответствие страховочного стропа ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ ЕН 358-2021, ГОСТ 31444.1-2011 (ЕН 13463-1:2001).	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	10	
		Общее количество	Всего		10	
58	Респиратор противогазоаэрозольный	Предназначен для защиты органов дыхания человека от мелкодисперсных аэрозолей различного происхождения (включая вирусы и микробы), вредных газо- и парообразных веществ, присутствующих в воздухе. Описание комплекта респиратора: - мягкая эргономичная полумаска универсального размера; - 2 сменных фильтра марки A1P2 в комплекте; - пластиковая каркасная накладная; - система регулируемого оголовья; - 3-х клапанная система. Защитные характеристики: Время защиты при концентрации до 50 ПДК не менее 75 часов. Температурный режим: от -40 до +40 °С. Обязательное требование: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Соответствие: ГОСТ 12.4.244-2013	410055 г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд	шт	20	
		Общее количество	Всего		20	


Условия о транспортных и прочих расходах - включены в конечную стоимость товара.
Условия оплаты – постоплата.

Требования к поставщику:

1. предоставление технико-коммерческого предложения: наименование, описание, фото предлагаемого товара;
 2. предоставление сертификата соответствия на продукцию в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» или сертификата соответствия на продукцию в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
 3. страна изготовитель товара - Российская Федерация.
 4. предоставление эталонных образцов предлагаемого к поставке товара с целью проверки соответствия (СТО, ГОСТ).
- Образцы победителя закупки остаются у Покупателя с целью сверки качества при поставке.

Допускается распределение общего объема закупки между несколькими участниками, а также деление лота.

Инженер МТС



Д.М. Потапов